



CONE PILLAR ANTRASITT 3000K

Stilen og slitesterk pillar med asymmetrisk lysbilde som lyser opp bakken og gangveien. Integrert driver med stillbart lysnivå via DIP-Switch Power for direkte tilkobling til 230V. IP54- og IK09-klassifisering med slitesterk pulverlakkering for røffe miljøer. Leveres med en komplett pakke for innstøping i betong. Suppler gjerne monteringen med våre uteledninger IP68.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102168
Item Name:	Cone Pillar Antrasitt 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	240
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	315
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 100000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L84
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.84
LLMF @ 100 000h:	0.72
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,068

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Effekt armatur (W):	3
Systemeffekt (W):	3
Effektivitet armatur (lm/W):	80
Effektivitet system lm/W:	80

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Åpne kabelenden
Lenge tilførselsledning (cm):	30
Tilkobling (mm ²):	3x0,75
Effektfaktor λ :	0,5
Konstantstrøm (mA):	300
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	80
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 100 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	90
Sikring B16 (stk):	140
Sikring C10 (stk):	100
Sikring C16 (stk):	160

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Bakke
Innfesting:	Skruemontering, Jordspyd
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK09
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	130
Høyde (mm):	800
Dybde (mm):	240
Vekt (kg):	2,73

