



## CONE PILLAR SOCKET ANTRACIT 3000K

Stilen tålig pollare med asymmetrisk ljusbild som lyser upp både mark och gångstråk. Armaturen finns med eller utan eluttag, perfekt för trädgårdsredskap, högtryckstvätt eller vinterns dekorationsbelysning. Belysning och uttag kan styras var för sig. Integrerat drivdon med ställbar ljusnivå via DIP-Switch Power för direkt anslutning till 230V. IP54- och IK09-klassning med tålig pulverlack för tuffa miljöer. Levereras med ett komplett kit för ingjutning i betong.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7748611
Namn:	Cone Pillar Socket Antracit 3000K
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	240
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	315
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L84
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.84
LLMF @ 100 000h:	0.72
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,068

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Max. Effekt Armatur (W):	3
Max. Systemeffekt (W):	3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	80
Max. Effektivitet system lm/W:	80

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: G

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	30
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x2,5
Effektfaktor $\lambda$ :	0,5
Konstantström (mA):	300
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	80
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 100°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	90
Avsäkring B16 (st):	140
Avsäkring C10 (st):	100
Avsäkring C16 (st):	160

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	54
Skyddsklass:	I
Montage:	Mark
Infästning:	Skrumontage, Markspett
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK09
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	130
Höjd (mm):	800
Djup (mm):	240
Vikt (kg):	3,15

