



WALLY G2 HVIT 3000K

Diskre, innfelt og fasedimbar 230V-armatur. Veggarmatur tilpasset veggboкс som skaper distinkte lysbilder på gulvet. Du kan for eksempel belyse gangområder innendørs eller trappen langs en vegg. Bytt enkelt utseende på armaturen med svart frontdeksel (selges separat). Integrert hurtigkobling på baksiden for viderekobling gir enkel montering. Komplet med innebygget fasedimbar driver

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3216597
Item Name:	Wally G2 Hvit 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	200
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	125
Spredningsvinkel (°):	60
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L90 50000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
LLMF @ 50 000h:	0.9
Levetid driver:	50 000h/5%

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,9
Effekt armatur (W):	3,6
Systemeffekt (W):	3,6
Effektivitet armatur (lm/W):	55,6
Effektivitet system lm/W:	55,6

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ :	0,92
Virkningsgrad (%):	79
Konstantstrøm (mA):	200
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 100 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	100
Sikring B16 (stk):	160
Sikring C10 (stk):	120
Sikring C16 (stk):	180

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom
IP-klasse:	21
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Skruemontering
Branssikrhettsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	85
Høyde (mm):	85
Dybde (mm):	41
Vekt (kg):	0,155
Min innbyggingsmål (mm):	Ø60x43
Høyde innfelt del (mm):	38
Høyde utvendig del (mm):	4
Hulltaking Reikä Ø (mm):	60mm

