



LED-STRIP HV FDIM 2100K LPM

Fasedæmpbar 230V LED-strip i IP44-udførelse til udendørs belysning. Høj lysstrøm og vældig god farvegengivelse, RA>90. Til effektiv og skjult belysning fx som oplys på tagbjælker, under tagfoden eller i en række. Leveres som standard i ruller på 10 meter med monteret ledningssæt (80 cm) med jordet stik og fasedæmpbar DC-konverter, klips og samlestykke for enkel installation. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Kan bestilles på mål i længder på op til 50 meter, afskæring pr. 1 meter.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971131016
Item Name:	LED-strip HV FDIM 2100K lpm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	820
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2100
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	270
Spredningsvinkel (°):	120
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	70
Afstand LED (mm):	14
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	50000
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,115

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Spænding primær side (Vf):	2,5
Effekt LED (W):	0,137
Max. Effekt armatur (W):	9,6
Max. Systemeffekt (W):	13,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	85,4
Max. Effektivitet system (lm/W):	60,7
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	941831

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	60

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, PVC
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Clips
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	12
Højde (mm):	7
Vægt (kg):	0,08

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	40
Min. længde (m):	1
Maks. længde (m):	50
Klippe interval (mm):	1000





Hide-a-lite

7503613



10
kWh/1000h



2019/2015