



LEDSTRIP 24V NEON SIDE IP67 RGB 5M

Topbøj LED-strip i IP67-design, fås i lange længder med smart tilbehør, som du nemt kan samle selv. Fleksibelt silikoneovertræk af høj kvalitet, der giver stærk og holdbar beskyttelse. Homogent, prikfrit lys uden tilbehør. Leveres i ruller på 5 m med 3 m tilslutningskabel i den ene ende, 15 stk. clips, skruer, 1 stk. endeaflutning, 1 stk. endetilslutning til kabel til hurtig og nem installation. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder op til 17 m (RGB 13 m). På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Tilsluttes til 24 VDC, aktuator bestilles separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971141701
Erstatter:	7392971134772
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Side IP67 RGB 5m
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	725
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	RGB
Lysstyrke (cd):	45
Spredningsvinkel (°):	120
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	480
Afstand LED (mm):	10
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Max. Effekt armatur (W):	55
Max. Systemeffekt (W):	60,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	13,2
Max. Effektivitet system (lm/W):	12,0

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	300
Tilslutning (mm ²):	4x0,5
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Clips
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	12
Højde (mm):	20
Vægt (kg):	1,81

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	120
Min. længde (m):	0,135
Maks. længde (m):	13
Klippe interval (mm):	125



