

A
F

LEDSTRIP 24V IP20 LOWLUM 3000K 5M

LEDstrip 24V IP20 on saatavana kolmella valomäärällä: Low, Mid ja High, mikä helpottaa oikean valaisimen löytämistä. Haluatko hillityn ja rennon ilmapiirin? Valitse Low. Tarvitsetko voimakkaan valaistuksen tiettyjen alueiden korostamiseen? Valitse High. Täydellinen valinta, kun haluat lisätä valaistuksen luonnetta, ympäristöstä riippumatta. Sopii erinomaisesti alumiiniprofileihimme. Erittäin hyvä värintoisto, RA>90 Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LEDstrip 24V voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaitte tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158513
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 Lowlum 3000K 5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	2550
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	170
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	350
LED etäisyys (mm):	14
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000
Valovirran alenema 50 000h:	L82
Valovirran alenema 75 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.82

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	22
Järjestelmän teho (W):	24,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	115,9
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	105,4
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1709054

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	70

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,192

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,1
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	100



Hide-a-lite

LEDstrip 24V Lowlum 3000K



2
kWh/1000h



2019/2015