



LEDSTRIP 24V IP67 RGB LBM

Lad fantasien få frit løb med LED-strippen 24 V, der fås i TW-, RGB- og RGBW-varianter. Uanset om det er en fest, en hyggelig aften derhjemme eller på arbejdet, kan vores LED-strips tilpasses til enhver lejlighed. Skab en rolig og afslappende atmosfære med bløde pastelfarver, eller lad rummet lyse op med livlige og energiske nuancer. Leveres som standard i ruller å fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik, styring og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971150215
Erstatter:	7392971125794
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 RGB lbm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	370
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	RGB
Lysstyrke (cd):	120
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	60
Afstand LED (mm):	16
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	10,6
Max. Systemeffekt (W):	11,7
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	34,9
Max. Effektivitet system (lm/W):	31,6

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	70

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	12
Højde (mm):	5
Vægt (kg):	0,06

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,1
Maks. længde (m):	10
Klippe interval (mm):	100



