



## INDLINE G2 IP23 XL 60° DALI CLO

Indline G2 IP23 optimerar din anläggning med ny teknik och smarta styrnings-lösningar. Med snabbplintar på båda sidor kan du enkelt använda befintligt kablage utan att öppna armaturen, vilket gör installationen snabb och enkel. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. Indline G2 IP23 har hög effektivitet, 12 kV överspänningskydd, DIP-Switch Power och flera styrningsalternativ – en flexibel belysningslösning för lagerlokaler, industrier och dagligvaruhandel. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller utan PIR-sensor. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak, inklusive systemtak. Tillbehör fäste systemtak och överspänningskydd "industridon" 12kV. Med integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.

### BESKRIVNING

<b>E-nummer:</b>	7219984
<b>Ersätter:</b>	7217062
<b>Namn:</b>	Indline G2 IP23 XL 60° DALI CLO
<b>Garanti:</b>	5 år



## FÄRG OCH MATERIAL

<b>Material:</b>	Metall, Plåt
<b>Färg:</b>	Aluzink
<b>Miljöbedömning:</b>	EPD, Byggvarubedömningen
<b>Kan fås i specialkulör:</b>	Nej

## MÅTT OCH INSTALLATION

<b>Driftsmiljö:</b>	Inomhus / fuktiga utrymmen
<b>IP-klass:</b>	23
<b>Skyddsklass:</b>	I
<b>Montage:</b>	Utanpåliggande, Linmontage
<b>Infästning:</b>	Skruvmontage, Krok
<b>Godkännandemärkning:</b>	CE, a Hide-a-lite Choice
<b>Slagstyrka:</b>	IK03
<b>Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Längd (mm):</b>	1660
<b>Bredd (mm):</b>	112
<b>Höjd (mm):</b>	73
<b>Vikt (kg):</b>	4,7



