



Q-BOX MULTI CASAMBI TED

Q-box Multi är vår kopplingsbox förberedd att snabbt ansluta och styra belysningen via Casambi, vilket ger dig full kontroll av ljuset direkt via en enkel app. Boxen är IP20-klassad och avsedd för placering i undertak eller utanpåliggande montage inomhus. Boxen kan fästas med skruv på valfritt underlag. Levereras med skruvar för montering av Casambi smarta puckar och kablage för smidig inkoppling mellan plint och puck. Dragavlastning för både kablage och slang, loop-in Loop-out.

BESKRIVNING

E-nummer:	1361166
Namn:	Q-Box Multi Casambi TED
Garanti:	5 år

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Casambi, Fasdimring (bakkant)
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint, Kablage
Längd anslutning sekundär (cm):	15
Sekundär anslutning (mm ²):	4x0,5-1,5
Verkningsgrad (%):	95
Effektförlust (W):	0,5
Effekt intervall (W):	1-100
Max. effekt (W):	100
Standbyeffekt:	0,3
Ström (A):	0,43
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	75
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 90°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	10A 100000µs

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Godkänd för montage mot isolering
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	108
Bredd (mm):	110
Höjd (mm):	32
Vikt (kg):	0,1
Håltagning Ø (mm):	104mm



