



CASAMBI ASD

Casambis TED, PWM4, ASD og A2D er kraftige og fleksible moduler for trådløs styring av ulike belysningsløsninger. TED er en kompakt 1-kanals bakkantdimmer (maks 100 W). PWM4 tilbyr fire uavhengige utganger for styring av Single Color, RGB, RGBW eller Tunable White LED-strips. Effekt kan fordeles fritt mellom de fire kanalene (maks total 6A). ASD styrer dimbare drivere via 1–10 V eller DALI og kan gi 6 mA ut på DALI-bussen. A2D konverterer analoge knapp- eller bevegelsessignaler til Casambi-kommandoer, og muliggjør integrasjon av eksisterende trykknapper og sensorer i et Casambi-nettverk. Den kan også kobles til DALI-drivere for enkel styring (20 mA utgang på DALI-bussen). De allsidige modulene passer både til nyinstallasjoner og oppgraderinger der trådløs styring, fleksibilitet og kompatibilitet er viktig.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1429332
Item Name:	Casambi ASD
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi, 0-10V, 1-10 V, DALI
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Sekundær tilkobling (Type):	Skrueklemme
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Sekundære utganger (par):	2
Utgangsspenning intervall (V):	9-12V
Effektfaktor λ :	0,6
Krafttab (W):	1
Standbyeffekt:	0,9
Strøm (A):	0,6
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	75
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 90 °C

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	56,5
Bredde (mm):	36
Høyde (mm):	23
Vekt (kg):	0,048

