



CASAMBI TED

Casambin TED, PWM4, ASD ja A2D ovat tehokkaita ja joustavia moduuleja erilaisten valaistusratkaisujen langattomaan ohjaukseen. TED on kompakti yksikanavainen trailing-edge-himmennin (max 100 W). PWM4 tarjoaa neljä itsenäistä lähtöä yksiväristen, RGB-, RGBW- tai säädettävän valkoisen LED-nauhojen ohjaukseen. Teho voidaan jakaa vapaasti neljän kanavan kesken (max yhteensä 6A). ASD ohjaa himmennettäviä ohjaimia 1–10 V tai DALI:n kautta ja voi tuottaa 6 mA DALI-väylälle. A2D muuntaa analogiset kytkin- tai liiketunnistinsignaalit Casambi-komennoiksi, mahdollistaen olemassa olevien painikkeiden ja antureiden integroinnin Casambi-verkkoon. Se voidaan myös liittää DALI-ohjaimiin yksinkertaista ohjausta varten (20 mA lähtö DALI-väylälle). Nämä monipuoliset moduulit sopivat sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin, joissa langaton ohjaus, joustavuus ja yhteensopivuus ovat keskeisiä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	2606120
Item Name:	Casambi TED
Takuu:	5 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi, Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	2x0,5-1,5
Toisiliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Hyötysuhde (%):	95
Tehonhäviö (W):	0,5
Tehoväli (W):	1-100
Maks. teho (W):	100
Valmiustilan teho:	0,3
Virta (A):	0,43
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	75
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 90 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	10A 100000µs

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	40,4
Leveys (mm):	36
Korkeus (mm):	14
Paino (kg):	0,015

