



TRYKKKNAPPINNGANG CASAMBI 4-KANAL

Casambi trykknapper for enkel og fleksibel styring av belysning der enhetene kommuniserer via Casambi Mesh. Tilpasset både nye og eksisterende belysningsinstallasjoner.

Lys tekniske data

Tekniske Data

Tilgjengelig i ulike utførelser med varierende funksjon, mating og antall knapper eller innganger. Se det enkelte produkt for tilkobling og øvrige tekniske data.

Drift og tilkobling

Dimensjon og installasjon

Fleksible løsninger for veggmontering, bordplassering eller tilkobling av nye og eksisterende impulsive trykknapper. Trådløse modeller monteres enkelt med magnetfeste og kan flyttes etter behov.

Styringer

Programmeres enkelt via Casambi-appen for tilpasset belysningsstyring. Slå på, slå av og dim belysningen, juster fargetemperatur (Tunable White), styr RGB/RGBW og aktiver lysscener.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1406034
Item Name:	Trykknappinngang Casambi 4-kanal
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	100...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi, Push 2-tråds potensialfri
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Nei
Strekavlastning:	Nei
Sekundær tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Sekundære utganger (par):	2
Standbyeffekt:	0,5
Trykknappinnganger:	4 stk
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	50
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+50°C

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende, Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Lengde (mm):	49
Bredde (mm):	43
Høyde (mm):	16
Vekt (kg):	0,022

