



## RELÄ DALI 1X1000W

Relä för On/Off-styrning via DALI-2, hanterar laster upp till 1000W. **Färg och material**  
Liten och kompakt. Perfekt för exempelvis styrning av utomhusbelysning eller andra applikationer.

### Mått och installation

### Ljusteknisk data

### Styrning

### Teknisk data

### Drift och anslutning

## BESKRIVNING

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| E-nummer: | 1361381           |
| Namn:     | Relä DALI 1x1000W |
| Garanti:  | 5 år              |

## TEKNISK DATA

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Spänning (typ):         | AC         |
| Spänning Intervall (V): | 100...240V |
| Spänning Nominell (V):  | 230        |
| Nätfrekvens (Hz):       | 50, 60     |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimbar:                         | Nej                                             |
| Styrning:                       | DALI 2, OnOff                                   |
| Anslutning (typ):               | Skruvplint                                      |
| Anslutning (mm <sup>2</sup> ):  | 5x0,5-2,5                                       |
| Vidarekoppling:                 | Ja                                              |
| Dragavlastning:                 | Nej                                             |
| Utgångsspänning Intervall (V):  | 100-240V                                        |
| Max. belastning per utgång (W): | 1000                                            |
| Min. Ta (°C):                   | -25                                             |
| Max. Ta (°C):                   | 50                                              |
| Driftstemperaturområde:         | -25...+50°C                                     |
| Max. Tc (°C):                   | 85                                              |
| Skydd mot:                      | Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 90°C |

## FÄRG OCH MATERIAL

|           |       |
|-----------|-------|
| Material: | Plast |
| Färg:     | Vit   |

## MÅTT OCH INSTALLATION

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Driftsmiljö: | Inomhus / torra utrymmen |
| IP-klass:    | 20                       |
| Skyddsklass: | II                       |
| Montage:     | Infällt                  |
| Längd (mm):  | 45,5                     |
| Bredd (mm):  | 45                       |
| Höjd (mm):   | 21,5                     |
| Vikt (kg):   | 0,04                     |

