



FLEXLINE 500 VALKOINEN

Flexline on valmis 230V profiiliratkaisu liitännällä. Valkoiseksi tai mustaksi maalattu alumiinimalli. Laaja valikoima tarvikkeita, kuten liitokset, ripustussarja sekä liitännät (tilataan erikseen). Eri pituisia, 30cm - 2m. Valaisimessa on esiporatut reiät ja sen mukana tulee kaksipuolinen teippi asennuksen helpottamiseksi. Asennukseen on aina käytettävä ruuveja. Valittava väriämpötila DIP-kytkimellä (2700K, 3000K tai 4000K). Vaihdeettava LED ja liitäntälaite. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä, voidaan kytkeä yhteen jopa 10 metrin pituiseksi. Sopii täydellisesti lukuisiin käyttökohteisiin, kuten verhojen taakse, sovitushuoneisiin, syvennyksiin, hyllykköön tai yläkaappien alle sekä ripustettuna esimerkiksi myymälätiskien ylle.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158652
Item Name:	Flexline 500 Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	825
Valomäärä (lm):	920
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus: gear by professional	Replaceable light source by professional, Replaceable Control
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	2700, 3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	320
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	294
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitännälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,035
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,018

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	8,1
Kokonaisteho (W):	10
Järjestelmän teho (W):	10
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	92
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	92
Eprel rekiterinumero:	2445268

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitännälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitännälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitännä (tyyppi):	Plug-in
Liitännä (mm2):	2x0,2-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehonhäviö (W):	1,8
Vuotovirta (mA):	0,13
Vakiovirta (mA):	220
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisipuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	2A 50µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kierrätetty, Alumiini, Polykarbonaatti
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	500
Leveys (mm):	27
Korkeus (mm):	28
Paino (kg):	0,29



