



## FLEXLINE 300 MUSTA

Flexline on valmis 230V profiiliratkaisu liitännällä. Valkoiseksi tai mustaksi maalattu alumiinimalli. Laaja valikoima tarvikkeita, kuten liitokset, ripustussarja sekä liitännät (tilataan erikseen). Eri pituisia, 30cm - 2m. Valaisimessa on esiporatut reiät ja sen mukana tulee kaksipuolinen teippi asennuksen helpottamiseksi. Asennukseen on aina käytettävä ruuveja. Valittava väriämpötila DIP-kytkimellä (2700K, 3000K tai 4000K). Vaihdeettava LED ja liitäntälaite. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä, voidaan kytkeä yhteen jopa 10 metrin pituiseksi. Sopii täydellisesti lukuisiin käyttökohteisiin, kuten verhojen taakse, sovitushuoneisiin, syvennyksiin, hyllykköön tai yläkaappien alle sekä ripustettuna esimerkiksi myymälätiskien ylle.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4158655
<b>Item Name:</b>	Flexline 300 Musta
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

## VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	410
Valomäärä (lm):	460
Valonlähde:	LED
Vaihdeavuus:	Replaceable light source by professional, Replaceable Control
gear by professional	
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	2700, 3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	160
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	168
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitännälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,025
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,024

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	4,7
Kokonaisteho (W):	6
Järjestelmän teho (W):	6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	76,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	76,7
Eprel rekiterinumero:	2445268

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitännälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitännälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitännä (tyyppi):	Plug-in
Liitännä (mm2):	2x0,2-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehonhäviö (W):	1,32
Vuotovirta (mA):	0,13
Vakiovirta (mA):	125
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisipuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	2A 50µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5

## VÄRI JA MATERIAALI

**Materiaali:**

Kierrätetty, Alumiini, Polykarbonaatti

**Väri:**

Musta

**Värikoodi (RAL):**

9017

**Saatavana erityisvärinä:**

Ei

## MITAT JA ASENNUS

**Käyttöympäristö:**

Sisätilat / kuivat tilat

**IP-luokka:**

20

**Kotelointiluokka:**

II

**Asennus:**

Pinta-asennus

**Kiinnitys:**

Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi

**Paloturvallisuusmerkintä:**

MM-merkki

**Hyväksyntämerkintä:**

CE, a Hide-a-lite Choice

**Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):**

650

**Pituus (mm):**

300

**Leveys (mm):**

27

**Korkeus (mm):**

28

**Paino (kg):**

0,19



