



## LITELINE BASIC IP44 1200 830

Industriarmatur IP44 i basmodell, ersätter T5- och T8-armaturer med lägre energiförbrukning och minskat underhåll. Armaturen har linjeprismatisk kupa i slagtålig PC med opalfilm, samt smarta patenterade fällbara gavlar. Snabbplint för vidarekoppling, en genomföring i varje gavel samt två i mitten, varav en är centrerad, för dold kabeldragning. Kan justeras till lägre ljusflöde och effekt via DIP-Switch Power (1200). Perfekt armatur när du söker en enkel lösning som gör jobbet – källarförråd, tvättstugor, eller enklare industrilokaler.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7215547
Namn:	Liteline Basic IP44 1200 830
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	4480
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbar drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	4
Ljusstyrka (cd):	1540
Spridningsvinkel (°):	115
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	154
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållt ljusflöde 50 000h:	L76
LLMF @ 50 000h:	0.76
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,2
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt Armatur (W):	38
Max. Systemeffekt (W):	38
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	117,9
Max. Effektivitet system lm/W:	117,9
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	D

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP-Switch Power, OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Osram
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,96
Verkningsgrad (%):	88
Effektförlust (W):	5,24
Läckström (mA):	0,7
THD (%):	20
Konstantström (mA):	600, 800
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	85
Startström (max/tid):	12,5A 180 $\mu$ s
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	16
Avsäkring B16 (st):	28
Avsäkring C10 (st):	30
Avsäkring C16 (st):	45

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall, Plast
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen
Kan fås i specialkulör:	Nej

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen
IP-klass:	44
Skyddsklass:	I
Montage:	Tak, Vägg, Utanpåliggande, Linmontage
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	850
Längd (mm):	1175
Bredd (mm):	150
Höjd (mm):	50
Vikt (kg):	1,98

