



LITELINE BASIC IP44 1200 840

Industriarmatur IP44 i grunnmodell, erstatter T5- og T8-armaturer med lavere energiforbruk og redusert vedlikehold. Armatur i lakkert stålplate. Linjeprismatisk kuppel i slagfast PC med opalfilm og smarte vipbare endestykker. Hurtigkobling for viderekobling, en gjennomføring i hvert endestykke samt to i midten, hvorav en er sentrert, for skjult kabeltrekking. Perfekt når du ønsker en løsning som gjør jobben i kjellerboden, vaskerommet eller enklere næringslokaler. Kan justeres til et lavere lysutbytte og lavere effekt via DIP-Switch Power.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3216644
Item Name:	Liteline Basic IP44 1200 840
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	4630
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	1560
Spredningsvinkel (°):	115
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	154
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L76
LLMF @ 50 000h:	0.76
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,2
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt armatur (W):	38
Systemeffekt (W):	38
Effektivitet armatur (lm/W):	121,8
Effektivitet system lm/W:	121,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP-Switch Power, OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Osram
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ :	0,96
Virkningsgrad (%):	88
Krafttab (W):	5,24
Lekkasjestrøm (mA):	0,7
THD (%):	20
Konstantstrøm (mA):	600, 800
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	85
Startstrøm (maks/tid):	12,5A 180 μ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	16
Sikring B16 (stk):	28
Sikring C10 (stk):	30
Sikring C16 (stk):	45

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Metall, Plast
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Tak, Vegg, Utenpåliggende, Linemontering
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	850
Lengde (mm):	1175
Bredde (mm):	150
Høyde (mm):	50
Vekt (kg):	1,98

