



LITELINE G2 IP44 1200 S EM

Erittäin tehokas loisteputken korvaaja, eri ohjausvaihtoehtoja. Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä, patentoidut taittavat päädyt ja prismamainen, iskunkestävä polykarbonaattikupu huurrekalvolla tasaista valonjakaumaa varten. Päädyt ja kupu kierrätysmuovia. Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte, mahdollisuus valita värilämpötila sekä valon määrän säätö DIP-kytkimillä. Pikaliittimet molemmissa päissä ketjutusta varten. Läpijohdotus 5x2,5mm² vakiona. Liteline G2 on täydellinen valinta, kun valon tarve on suuri ja suorituskysyvaatimukset korkeat, kuten tuotantotiloissa, korjaamossa tai teollisuustiloissa.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4318389
Item Name:	Liteline G2 IP44 1200 S EM
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	6300
Valonlähde:	LED
Vaihdeettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2060
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L87
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitäntälaitte:	100 000h/20%
Välkyntä (PstLM):	1
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,4

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	35
Kokonaisteho (W):	40
Järjestelmän teho (W):	40
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	157,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	157,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: A	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power, Mikroaaltosensori
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ :	0,95
Hyötysuhde (%):	88
Tehonhäviö (W):	4
Vuotovirta (mA):	0,7
THD (%):	20
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	500, 600, 700, 800
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	65
Maks. Tc (°C):	65
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Käynnistysvirta (max/aika):	17,8A 180µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	20
Sulake B16 (kpl):	30
Sulake C10 (kpl):	30
Sulake C16 (kpl):	45
Hätävalon toiminta:	1,5

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kierrätetty, Muovi, Pelti, Polykarbonaatti
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

IP-luokka:

Kotelointiluokka:

Asennus:

Kiinnitys:

Paloturvallisuusmerkintä:

Hyväksyntämerkintä:

Iskulujuus:

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

Pituus (mm):

Leveys (mm):

Korkeus (mm):

Paino (kg):

Sisätilat / märkätilat

44

I

Katto, Seinä, Pinta-asennus

Ruuvikiinnitys

D-merkki

CE, a Hide-a-lite Choice

IK10

850

1175

150

50

2,89



