




SKY MP 600X600 CASAMBI

Effektiv LED-panel tilgjengelig med opal eller mikropriamatisk avskjerming. Perfekt tilpasset installasjon i systemhimling med synlig bæreskinne, noe som gjør den ideell for eksempelvis kontormiljøer, skoler og rom hvor jevn og blødfri belysning er avgjørende. For de som ønsker utenpåliggende montering finnes det en avstandramme med forborede hull for synlig kabling som tilbehør. Valgbar fargetemperatur via DIP-bryter ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP oppfyller skjerm- og UGR-krav ($UGR \leq 19$) i henhold til EN 12464-1 under standardforhold. Dimbare paneler finnes med 2 m formontert ledningssett, Linect eller viderekoblingsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – leveres med støpsel og driver. DIM 600x600 finnes også i 5-pakning for rask installasjon ved større prosjekter.

BESKRIVELSE

EL-nummer:

3246253

Item Name:

Sky MP 600X600 Casambi

Garanti:

5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	3290
Max Armaturlumen (lm):	5200
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2260
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Levetid:	L80 100000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	100 000h/9%
Flimmer (PstLM):	0,03
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	39
Effekt armatur (W):	42
Systemeffekt (W):	42
Effektivitet armatur (lm/W):	123,8
Effektivitet system lm/W:	123,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D	
Eprel registreringsnummer:	1242482

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Lampettledning
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm ²):	2x0,75-1,5
Strekavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	86
Krafttab (W):	5,4
THD (%):	3
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1050, 1000
Min Ta (°C):	-10
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	55
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 130 °C
Startstrøm (maks/tid):	10,3A 43µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	29
Sikring B16 (stk):	46
Sikring C10 (stk):	29
Sikring C16 (stk):	46

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	40
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsramme
Høyde utenpåliggende montering (mm):	70
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Høyde (mm):	25
Vekt (kg):	2,1
Hulltaking LxB (mm):	600x600



(mm)
40W



(mm)

