



DECKLIGHT SUPER 230V 25°

IP67-luokiteltu himmennettävä 230V -valaisin terassille ja maahan. Seinien, käytävien ja portaiden valaisuun ja merkitsemiseen lähinnä ulkona. Valaisinrunko ja valaisinrenkas alumiinia, mukana kiinnike optimaaliseen asennukseen myös puuhun ja muuhun elävään materiaaliin. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain, mukana 2m:n esiasennettu kumikaapeli. Valuhylsy tarvikkeena. Himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. IP68-Maaliitoksella voit helpottaa asennusta entisestään.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4523495
Item Name:	Decklight Super 230V 25°
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	250
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1030
Hajontakulma (°):	25
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	90000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Suora jännite (Vf):	24
Kokonaisteho (W):	4,5
Järjestelmän teho (W):	4,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	63
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	63
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm ²):	3x1,5
Vakiovirta (mA):	150
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85
Sulake B10 (kpl):	100
Sulake B16 (kpl):	133
Sulake C10 (kpl):	133
Sulake C16 (kpl):	200

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Alumiini

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi, Valuhylsy
Maks. paino (kg):	100
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	81
Halkaisija (mm):	51
Paino (kg):	0,316
Min. asennustila (mm):	Ø42x92
Upotetun osan korkeus (mm):	78
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	44mm

