



## DECKLIGHT SUPER 230V 45°

Dimbar 230 V armatur i IP67-utførelse for terrassegulv og mark. For belysning og markering av vegger, underganger og trapper hovedsakelig utendørs. Armaturhus og frontring av aluminium, med klips for optimalt feste, også i levende materialer som tre. Integreert fasedimbar driver, leveres med 2 m forhåndsmontert gummikabel. Innstøpingshylse finnes som tilbehør. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet. Kombiner med tilbehøret markskjøt IP68 for enda enklere installering.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105937
Item Name:	Decklight Super 230V 45°
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	305
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	390
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 90000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	90000
Levetid driver:	50 000h/10%

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Forspenning (Vf):	24
Effekt armatur (W):	4,5
Systemeffekt (W):	4,5
Effektivitet armatur (lm/W):	67,8
Effektivitet system lm/W:	67,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1371044

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	3x1,5
Konstantstrøm (mA):	150
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	85
Sikring B10 (stk):	100
Sikring B16 (stk):	133
Sikring C10 (stk):	133
Sikring C16 (stk):	200

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Aluminium

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær, Innmonteringshylse
Maks trykk (kg):	100
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	81
Diameter (mm):	51
Vekt (kg):	0,316
Min innbyggingsmål (mm):	Ø42x92
Høyde innfelt del (mm):	78
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	44mm

