



1202 12V BØRSTET STÅL 2700K

Armaturet gør det enklere end nogensinde at skifte gamle halogenarmaturer til energieffektiv LED. Trykklemmer integreret i kølefladen betyder at du kan anvende eksisterende ledningstræk og koble armaturet til din gamle transformator og lysdæmper. Armaturet passer i eksisterende huludskæring (57-60 mm) og IP44-udførelse for at passe i forskellige miljøer. Tilsluttes til 12V AC/DC (kun dæmpbar med AC). Kan dæmpes med almindelige standarddæmpere.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971129334
Item Name:	1202 12V Børstet stål 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	290
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	280
Spredningsvinkel (°):	70
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	4
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	75000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC, DC
Nominal spænding (V):	12
Max. Effekt armatur (W):	4,3
Max. Systemeffekt (W):	4,7
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	67,4
Max. Effektivitet system (lm/W):	61,7
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1282718

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja (kun AC)
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding, Halogen transformer
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	2x0,2-0,75
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	96

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Støbt, Aluminium
Farve:	Børstet stål

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke, Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Beskyttelsesboks:	7392971103914, 7392971103921, 7392971120195
Godkendelsesmærkning:	CE
Højde (mm):	19
Diameter (mm):	70
Vægt (kg):	0,054
Min. indbygningsmål:	Ø58x17
Højde indbygget del (mm):	17
Højde udvendige del (mm):	2
Hulstørrelse Ø (mm):	58mm





(mm)

