



## SLIM LED HVIT 3000K

LED-armatur med en innbyggingsdybde på bare 9 mm, perfekt til skapbelysning og under hyller på kjøkken og bad. Energieffektiv LED-lyskilde på 2W med 55° lysspredning. Erstatte tilsvarende 10W halogenspøter med en energibesparelse på 80%. Armaturhus i aluminium. Leveres med 2m kabel med hurtigkontakt og kobles til LED-trafo 12V DC via parallellkobling. Kan lysreguleres med LED-dimmer. Avstandsring for utenpåliggende montering finnes som tilbehør.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3255605
Item Name:	Slim LED Hvit 3000K
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	125
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>70
Fargetoleranse (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	100
Spredningsvinkel (°):	55
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	25000

### TEKNISKE DATA

Nominell spenning (V):	12
Effekt armatur (W):	2
Effektivitet armatur (lm/W):	62,5
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1370834

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Minikontakt
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	40

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Innfesting:	Spennfjær
Taktykkelse intervall (mm):	3mm
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke, Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Høyde (mm):	11
Diameter (mm):	68
Vekt (kg):	0,045
Min innbyggingsmål (mm):	Ø57x9
Høyde innfelt del (mm):	9
Høyde utvendig del (mm):	2
Hulltaking Reikä Ø (mm):	57mm



