



1208 12V VALKOINEN 2700K

Himmennettävä LED-alasvalo, IP44 12V AC/DC liitännään. Täydellinen jälkiasennusvalaisin joka soveltuu erinomaisesti asennettavaksi kojerasiaan tai normaalisti 57 - 60 mm:n aukkoon kiristysjousilla. Taustakappaleeseen integroitujen pikaliittimien ansiosta voidaan käyttää nykyisiä johtoja, muuntajia ja himmentimiä, kun korvataan vanhat halogeenivalaisimet. 12 V AC/DC liitäntä (himmennettävä vain AC:n yhteydessä). Voidaan himmentää tavallisella himmentimellä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4211609
Item Name:	1208 12V Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	350
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	210
Hajontakulma (°):	70
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	4
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC, DC
Jänniteväli (V):	12...12V
Nimellisjännite (V):	12
LEDin teho (W):	3,6
Kokonaisteho (W):	4,7
Järjestelmän teho (W):	5,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	74,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	67,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	
Eprel rekiterinumero:	1282718

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä (vain AC)
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite, Halogeenimuuntaja
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	2x0,5-1,5
Min. Ta (°C):	-15
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	105

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	22
Halkaisija (mm):	82
Paino (kg):	0,093
Min. asennustila (mm):	Ø58x18
Upotetun osan korkeus (mm):	18
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	4
Reikä Ø (mm):	58mm



(mm)

