



## 1218 12V VIT 2700K

Dimbar LED-downlight IP44 för anslutning till 12V AC/DC. Tiltbar ROT-armatur för montage i apparatdosa eller vanlig håltagning 57-60mm med spännfjädrar. Snabbplintar integrerat i bakstycket gör det enkelt att använda befintlig ledningsdragnings, transformator och dimmer vid utbyte av äldre halogenarmaturer. Ansluts till 12V AC/DC (endast dimbar med AC). Kan dimras med våra vanliga standarddimrar.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7470009
Namn:	1218 12V Vit 2700K
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	350
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljutfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	210
Spridningsvinkel (°):	70
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	4
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	75000

## TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	15
Spänning (typ):	AC, DC
Spänning Intervall (V):	12...12V
Spänning Nominell (V):	12
Effekt LED (W):	3,6
Max. Effekt Armatur (W):	4,7
Max. Systemeffekt (W):	5,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	74,5
Max. Effektivitet system lm/W:	67,3
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1282718

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja (endast AC)
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning, Halogentransformator
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5-1,5
Min. Ta (°C):	-15
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	105

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Spännfjäder
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	23
Diameter (mm):	85
Vikt (kg):	0,084
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø58x22
Höjd infälld del (mm):	22
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	58mm



