



## CORE SMART 15° SVART 2700K

Liten og eksklusiv effektarmatur av beste kvalitet for innendørsbruk, med integrert hurtigkobling for forenklet og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker, minimerer feilkilder og forenkler feilsøking. Det inntrukne lyspunktet gjør armaturen godt avblendet. Et godt alternativ når man ønsker en spredningsvinkel på 15°. Pen som dekorbelysning innfelt i vindusnisjer og møbler.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3235916
Item Name:	Core Smart 15° Svart 2700K
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	25
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	150
Spredningsvinkel (°):	15
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	90000

## TEKNISKE DATA

Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	1,2
Systemeffekt (W):	1,3
Effektivitet armatur (lm/W):	20,8
Effektivitet system lm/W:	19,2
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1283291

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	2x0,2-0,75
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	80

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	37
Diameter (mm):	30
Vekt (kg):	0,0245
Min innbyggingsmål (mm):	Ø25x31
Høyde innfelt del (mm):	35
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	25mm



