



CORE SMART 15° SVART 3000K

Liten og eksklusiv effektarmatur av beste kvalitet for innendørsbruk, med integrert hurtigkobling for forenklet og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker, minimerer feilkilder og forenkler feilsøking. Det inntrukne lyspunktet gjør armaturen godt avblendet. Et godt alternativ når man ønsker en spredningsvinkel på 15°. Pen som dekorbelysning innfelt i vindusnisjer og møbler.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3235917
Item Name:	Core Smart 15° Svart 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	25
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	160
Spredningsvinkel (°):	15
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	90000

TEKNISKE DATA

Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	1,2
Systemeffekt (W):	1,3
Effektivitet armatur (lm/W):	20,8
Effektivitet system lm/W:	19,2
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1285858

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	2x0,2-0,75
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	80

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	37
Diameter (mm):	30
Vekt (kg):	0,0245
Min innbyggingsmål (mm):	Ø25x31
Høyde innfelt del (mm):	35
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	25mm



