



CORE SMART 45° TERÄS 2700K

Pieni, upea ja korkealaatuinen pienoissalasvalo sisäkäyttöön. Mukana integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Uпотettu valopiste tekee valaisimesta häikäsemättömän. Hyvä vaihtoehto kohteisiin, joihin halutaan 45 asteen valokeila. Soveltuu sisustusvalaisimeksi upotettuna ikkunasyvennyksiin ja kalusteisiin tai pintaan asennettuna tarvikkeena saatavan Core Smart -korotusrenkaan avulla.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|----------------------------|
| SNRO: | 4222345 |
| Item Name: | Core Smart 45° Teräs 2700K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Valomäärä (lm): | 60 |
| Valonlähde: | LED |
| Vaihdeavuus: | Non-replacable LED |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 2700 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 90 |
| Hajontakulma (°): | 45 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 90000 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---------|
| Suora jännite (Vf): | 3 |
| Kokonaisteho (W): | 1,2 |
| Järjestelmän teho (W): | 1,3 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 50 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 46,2 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E | |
| Eprel rekiterinumero: | 1283291 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|-------------------------|------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Liitäntälaitte mukana: | Ei |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm2): | 2x0,2-0,75 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vakiovirta (mA): | 350 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 80 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|-------------|----------------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Harjattu teräs |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1) |
| IP-luokka: | 44 |
| Kotelointiluokka: | III |
| Asennus: | Uppoasennus |
| Kiinnitys: | Kiristysjousi |
| Pinta-asennuksen korkeus (mm): | 30 |
| Paloturvallisuusmerkintä: | Ei eristeessä |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Korkeus (mm): | 26 |
| Halkaisija (mm): | 30 |
| Paino (kg): | 0,015 |
| Min. asennustila (mm): | Ø25x20 |
| Upotetun osan korkeus (mm): | 24 |
| Ulkopuolisen osan korkeus (mm): | 3 |
| Reikä Ø (mm): | 25mm |





