



CORE SMART TILT 45° VIT 3000K

Core Smart Tilt är en liten exklusiv accentarmatur av högsta kvalitet för inomhusbruk – tiltbar 30°. Vacker som dekorbelysning för montage i nischer och i tak när ljuset behöver riktas. Den insänkta ljuspunkten gör armaturen väl avbländad. Integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar, minimerar felkällor och förenklar felsökning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7474495
Namn:	Core Smart Tilt 45° Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	60
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljuskategori:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	95
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L94
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L91
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L88
LLMF @ 50 000h:	0.94
LLMF @ 100 000h:	0.88

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	30
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	1,2
Max. Systemeffekt (W):	1,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	50
Max. Effektivitet system lm/W:	46,2
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1285858

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	2x0,2-0,75
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	80

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	26
Diameter (mm):	40
Vikt (kg):	0,02
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø35x25
Höjd infälld del (mm):	24
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	35mm



