



CORE SMART OUTDOOR HVID 3000K

Lille LED-spot til indendørs og udendørs montering. Smart integreret trykklemme, som forenkler serieforbindelsen, eliminerer problemer med eksterne samlinger og minimerer fejlkilder. Passer glimrende til planforsænket eller påbygningsmontering i f.eks. udhæng og badeværelse. Som standard IP44 på undersiden og med den medfølgende silikonetætning også IP44 på bagsiden. Driver bestilles separat og kan leveres med eller uden mulighed for dæmpning.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971134932
Item Name:	Core Smart Outdoor Hvid 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	125
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	180
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	60000

TEKNISKE DATA

Max. Effekt armatur (W):	2,2
Max. Systemeffekt (W):	2,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	56,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	52,1
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G	
Eprel registreringsnummer:	1353721

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	2x0,5-1,5
Sløjfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	700
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	32
Diameter (mm):	37
Vægt (kg):	0,0268
Min. indbygningsmål:	Ø33x29
Højde indbygget del (mm):	29
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	33mm



