



## CORE SMART OUTDOOR ANTRACIT 3000K

Lille LED-spot til indendørs og udendørs montering. Smart integreret trykklemme, som forenkler serieforbindelsen, eliminerer problemer med eksterne samlinger og minimerer fejlkilder. Passer glimrende til planforsænket eller påbygningsmontering i f.eks. udhæng og badeværelse. Som standard IP44 på undersiden og med den medfølgende silikonetætning også IP44 på bagsiden. Driver bestilles separat og kan leveres med eller uden mulighed for dæmpning.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971134956
Item Name:	Core Smart Outdoor Antracit 3000K
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	120
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	200
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	60000

### TEKNISKE DATA

Max. Effekt armatur (W):	2,2
Max. Systemeffekt (W):	2,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	54,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	50
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G	
Eprel registreringsnummer:	1353721

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5-1,5
Sløfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	700
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Antracit
Farvekode (RAL):	7016

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	32
Diameter (mm):	37
Vægt (kg):	0,0268
Min. indbygningsmål:	Ø33x29
Højde indbygget del (mm):	29
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	33mm



