hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





Q-BOX MULTI CASAMBI PWM4

Q-box Multi er en koblingsboks som er klargjort for rask tilkobling og styring av belysningen via Casambi, noe som gir deg full kontroll over lyset via en enkel app. Boksen er IP20-klassifisert og beregnet for plassering i himlinger eller for utenpåliggende montering innendørs. Boksen kan festes med skrue på valgfritt underlag. Leveres med skruer for montering av Casambi smarte pucker og kabler for enkel tilkobling mellom klemme og puck. Strekkavlastning for både kabler og rør, loop-in loop-out.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1402591
Item Name:	Q-Box Multi Casambi PWM4
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	12...24V

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Sekundær tilkobling (Type):	Skrueklemme, Kabelsett
Lenge sekundær tilførselsledning (cm):	15
Utgangsspenning internvall (V):	12-24V
Virkningsgrad (%):	98
Krafttab (W):	1,5
THD (%):	10
Effektintervall (W):	0-144
Maks effekt (W):	144
Standbyeffekt:	0,3
Strøm (A):	6
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+45°C
Maks Tc (°C):	75
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Overoppheting 90 °C, Overbelastning

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	Godkjent for installasjon mot isolering
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	108
Bredde (mm):	110
Høyde (mm):	32
Vekt (kg):	0,108
Hulltaking Reikä Ø (mm):	104mm







