hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





Q-BOX MULTI CASAMBI ASD

Q-box Multi on kytkentärasiamme, joka on nopea kytkeä ja helpottaa ohjaamaan valaistusta Casambin avulla, jolloin saat täydellisen hallinnan valaistukseen suoraan helppokäyttöisellä sovelluksella. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu sijoitettavaksi alakattoon tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Kotelo voidaan kiinnittää ruuveilla vapaasti valittavaan alustaan. Mukana ruuvit Casambin älykkäiden tunnistimien asennukseen sekä kaapelit kätevään liittimen ja tunnistimen väliseen liitäntään. Vedonpoisto sekä kaapeleille että asennusputkille, Loop-in Loop-out

TUOTEKUVAUS

SNRO:	2606107
Item Name:	Q-Box Multi Casambi ASD
Takuu:	5 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi, 0-10V, 1-10 V, DALI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin, Kaapelit
Toisioliitännän pituus (cm):	15
Toisioliitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Toisiolähdöt (pari):	2
Lähtöjänniteväli (V):	9-12V
Tehokerroin λ:	0,6
Tehonhäviö (W):	1
Valmiustilan teho:	0,9
Virta (A):	0,6
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	75
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 90 °C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	108
Leveys (mm):	110
Korkeus (mm):	32
Paino (kg):	0,133
Reikä Ø (mm):	104mm







