hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





CASAMBI PWM4

Beskrivning

Casambi erbjuder trådlös styrning av belysning där enheterna kommunicerar via Casambi Mesh. Ett flexibelt system för styrning av armaturer, drivdon, sensorer och tryckknappar, anpassat för både nya och befintliga belysningsinstallationer.

Teknisk data

Finns för olika typer av laster och styrprinciper, såsom 230V, 12–24 VDC, DALI och 0/1–10V. Se respektive produkt för belastning, matning, anslutning och övrig teknisk data.

Mått och installation

Kompakta enheter för enkel och flexibel installation i eller i anslutning till armatur, apparatdosa eller kopplingsutrymme. Passar både vid nyinstallation och uppgradering av befintliga belysningslösningar.

Styrning

Styr belysningen trådlöst via Casambi-appen eller med tryckknappar och automatisera styrningen med sensorer. Tänd, släck och dimra belysningen, justera färgtemperatur (Tunable White), styr RGB/RGBW och skapa ljusscenarier.

BESKRIVNING

E-nummer:	1361266
Namn:	Casambi PWM4
Garanti:	5 år

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	12...24V

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Casambi
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm2):	2x0,75-1,5
Anslutning sekundär (typ):	Skruvplint
Sekundär anslutning (mm2):	2x0,75-1,5
Utgångsspänning Intervall (V):	12-24V
Verkningsgrad (%):	98
Effektförlust (W):	1,5
THD (%):	10
Effekt intervall (W):	0-144
Max. effekt (W):	144
Standbyeffekt:	0,3
Ström (A):	6
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	75
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Överhettning 90°C, Överbelastning

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	73
Bredd (mm):	30
Höjd (mm):	18
Vikt (kg):	0,023





