

## SKY OP 300X1200 DALI Q-BOX MICRO

Effektiv LED-panel tilgjengelig med opal eller mikroprismatisk avskjerming. Perfekt tilpasset installasjon i systemhimling med synlig bæreskinne, noe som gjør den ideell for eksempelvis kontormiljøer, skoler og rom hvor jevn og blendfri belysning er avgjørende. For de som ønsker utenpåliggende montering finnes det en avstandramme med forborede hull for synlig kabling som tilbehør. Valgbar fargetemperatur via DIP-bryter ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP oppfyller skjerm- og UGR-krav (UGR<math>\leq 19</math>) i henhold til EN 12464-1 under standardforhold. Dimbare paneler finnes med 2 m formontert ledningssett, Linect eller viderekoblingsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – leveres med støpsel og driver. DIM 600x600 finnes også i 5-pakning for rask installasjon ved større prosjekter.

### BESKRIVELSE

<b>EL-nummer:</b>	3217623
<b>Item Name:</b>	Sky OP 300x1200 DALI Q-Box Micro
<b>Garanti:</b>	5 år

## LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	5500
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1410
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	147
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,035
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26,5
Effekt armatur (W):	42
Systemeffekt (W):	42
Effektivitet armatur (lm/W):	131,0
Effektivitet system lm/W:	131,0
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D	

## DRIFT OG TILKOBLING




Dimmbar:	Ja
Styring:	DIP-Switch Power, Push 230V, DALI 2, 1-10 V
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigkobling
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	5x0,75
Strekavlastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Virkningsgrad (%):	85
Krafttab (W):	30
Lekkasjestrøm (mA):	0,5
THD (%):	20
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1050
Min Ta (°C):	-10
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	55
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 120 °C, Overbelastning
Startstrøm (maks/tid):	16,8A 40 $\mu$ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	27
Sikring B16 (stk):	43
Sikring C10 (stk):	27
Sikring C16 (stk):	43

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	40
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsramme
Høyde utenpåliggende montering (mm):	70
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1195
Bredde (mm):	295
Høyde (mm):	32
Vekt (kg):	1,85
Min innbyggingsmål (mm):	1200x300x70
Hulltaking LxB (mm):	1200x300



**SKY OP 300x1200 DALI - DIP DIM**

mA	Watt	3000K	4000K
600mA	24W	3020lm	3230lm
700mA	28W	3500lm	3760lm
750mA	30W	3750lm	4030lm
800mA	32W	4000lm	4280lm
850mA	34W	4200lm	4500lm
900mA	36W	4420lm	4750lm
950mA	38W	4660lm	5000lm
1050mA	42W	5140lm	5500lm

Factory Setting: 4000K | 30W