



SKY MP 300X1200 CASAMBI

Effektiv LED-panel tillgänglig med opalt eller microprismatiskt bländskydd. Perfekt anpassad för installation i undertak med synlig bärprofil, vilket gör den idealisk för till exempel kontorsmiljöer, skolor och utrymmen där jämn och bländfri belysning är avgörande. För de som önskar utanpåliggande montering finns det en distansram med förperforerade hål för utanpåliggande kablage som tillbehör. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP uppfyller bildskärms- och UGR-krav ($UGR \leq 19$) enligt EN 12464-1 under standardförutsättningar. Dimbara paneler finns med 2m förmonterat sladdställ, Linect eller vidarekopplingsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – levereras med stickpropp och drivdon. DIM 600x600 finns även i 5-pack för snabb installation vid större projekt.

BESKRIVNING

E-nummer:	7028426
Namn:	Sky MP 300X1200 Casambi
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Min. Armaturlumen (lm):	3350
Max. Armaturlumen (lm):	5150
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Ej utbyttbar LED, Utbyttbart drivdon av proffs
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla:	LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2300
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L85
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Livslängd drivdon:	100 000h/9%
Flimmer (PstLM):	0,03
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	26,5
Min. Effekt Armatur (W):	28
Max. Effekt Armatur (W):	42
Max. Systemeffekt (W):	42
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	122,6
Max. Effektivitet system lm/W:	122,6
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D	

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Casambi
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Sladdställ
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	2x0,75-1,5
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	86
Effektförlust (W):	5,4
THD (%):	3
Standbyeffekt:	0,5
Konstantström (mA):	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Min. Ta (°C):	-10
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	55
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 130°C
Startström (max/tid):	10,3A 43 μ s
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Avsäkring B10 (st):	29
Avsäkring B16 (st):	46
Avsäkring C10 (st):	29
Avsäkring C16 (st):	46

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	40
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montageram
Höjd utanpåliggande montage (mm):	70
Godkännandemärkning:	CE
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	1195
Bredd (mm):	295
Höjd (mm):	32
Vikt (kg):	1,8
Håltagning LxB (mm):	1200x300



(mm)

40W

