hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LITELINE BASIC IP44 1200 830

Industriarmatur IP44 i basismodel, erstatter T5- og T8-armaturer med lavere energiforbrug og reduceret vedligeholdelse. Armaturer af lakeret stålplade. Linjeprismatisk kuppel i slagfast PC med opalfilm samt smarte kipbare gavle. Trykklemme for videresløjfning, en gennemføring i hver gavl samt to i midten, hvoraf én er centreret, for skjult kabelføring. Perfekt når du søger en enkel løsning som bare gør arbejdet - kælderlokaler, vaskerier eller lokaler til lettere industri. Kan justeres til lavere lysstrøm og effekt via DIP-Switch Power.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971140247
Item Name:	Liteline Basic IP44 1200 830
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	4480
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	1540
Spredningsvinkel (°):	115
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	154
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L76
LLMF @ 50 000h:	0.76
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,2
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	38
Max. Systemeffekt (W):	38
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	117,9
Max. Effektivitet system (lm/W):	117,9

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP-Switch Power, OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Osram
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,96
Virkningsgrad (%):	88
Strømtab (W):	5,24
Lækagestrøm (mA):	0,7
THD (%):	20
Konstantstrøm (mA):	600, 800
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	85
Startstrøm (max/tid):	12,5A 180µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	16
Sikring B16 (stk):	28
Sikring C10 (stk):	30
Sikring C16 (stk):	45

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Metal, Plast
Farve:	Hvid
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Fås i speciel farve:	Nej

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Loft, Væg, Påbygning, Linmontage
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Længde (mm):	1175
Bredde (mm):	150
Højde (mm):	50
Vægt (kg):	1,98
















(mm)
50
150
1175
30
1075


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
160
240
45°
45°
30°
15°
0°
15°
30°


B